



# STABULON 140

PROTIKLUZNÁ PROLOŽKA

LOGISTIKA



## SLOŽENÍ

- ▶ Recyklovaný papír s oboustrannou protiskluznou vrstvou

## KVALITA VÝROBKU

- ▶ Vysoké protiskluzné vlastnosti
- ▶ Proložky bez povrchových nerovností
- ▶ Snadné použití
- ▶ **100 % recyklovatelný**
- ▶ Ekologická certifikace podle ISO 14062
- ▶ Exportní balení, nepřímý kontakt s potravinami

## POUŽITÍ

- ▶ Stabilizuje libovolný formát balení
- ▶ Ruční aplikace s možnou automatizací

## PALETIZACE

- ▶ Standardní paletový rozměr. Formát dle požadavku zákazníka
- ▶ 4 000 proložek na paletě
- ▶ K dispozici ve formátech a rolích

## SPECIFIKAČNÍ LIST

Typ papíru	Recyklovaný papír s certifikací FSC		Normes
Hmotnost	140 g/m <sup>2</sup>		ISO 536
	Stabulon na Stabulonu	Stabulon na papíře	
Úhel skluzu	≥ 55°	≥ 42°	NF Q 03-083
Statický koeficient tření	≥ 1,4	≥ 0,9	ISO 8295
Dynamický koeficient tření	≥ 1	≥ 0,7	ISO 8295



TECHNICOAT  
*Solution*

solution@cgp-coating.com - www.cgp-coating.com