



STABULON 220

PROTISKLUZNÁ PROLOŽKA

LOGISTIKA



SLOŽENÍ

- ▶ Recyklovaný papír s oboustrannou protiskluznou vrstvou

KVALITA VÝROBKU

- ▶ Vysoké protiskluzové vlastnosti
- ▶ Proložky bez povrchových nerovností
- ▶ Snadné použití
- ▶ **100 % recyklovatelný**
- ▶ Ekologická certifikace podle ISO 14062
- ▶ Exportní balení, nepřímý kontakt s potravinami

POUŽITÍ

- ▶ Stabilizuje libovolný formát balení
- ▶ Ruční aplikace s možnou automatizací

PALETIZACE

- ▶ Standardní paletový rozměr. Formát dle požadavku zákazníka
- ▶ 3 000 proložek na paletě
- ▶ K dispozici ve formátech a rolích

SPECIFIKAČNÍ LIST

| Typ papíru | Recyklovaný papír s certifikací FSC | | Standardy |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| | Stabulon na Stabulonu | Stabulon na papíře | |
| Hmotnost | 220 g/m ² | | ISO 536 |
| Úhel skluzu | ≥ 55° | ≥ 42° | NF Q 03-083 |
| Statický koeficient tření | ≥ 1,4 | ≥ 0,9 | ISO 8295 |
| Dynamický koeficient tření | ≥ 1 | ≥ 0,7 | ISO 8295 |



TECHNICOAT
Solution

solution@cgp-coating.com - www.cgp-coating.com