



# STABULON 85

## PROTISKLUZNÁ PROLOŽKA

LOGISTIKA



### SLOŽENÍ

- ▶ Recyklovaný papír s oboustrannou protiskluznou vrstvou

### KVALITA VÝROBKU

- ▶ Vysoké protiskluzné vlastnosti
- ▶ Proložky bez povrchových nerovností
- ▶ Snadné použití
- ▶ **100 % recyklovatelný**
- ▶ Ekologická certifikace podle ISO 14062
- ▶ Exportní balení, nepřímý kontakt s potravinami

### POUŽITÍ

- ▶ **Stabilizuje libovolný formát balení**
- ▶ Ruční aplikace s možnou automatizací

### PALETIZACE

- ▶ Standardní paletový rozměr. Formát dle požadavku zákazníka.
- ▶ 5 000 proložek na paletě
- ▶ K dispozici ve formátech a rolích

## SPECIFIKAČNÍ LIST

| Typ papíru                 | Recyklovaný papír s certifikací FSC |                    | Standardy   |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| Hmotnost                   | 85 g/m <sup>2</sup>                 |                    | ISO 536     |
|                            | Stabulon na Stabulon                | Stabulon na papíře |             |
| Úhel skluzu                | ≥ 55°                               | ≥ 42°              | NF Q 03-083 |
| Statický koeficient tření  | ≥ 1,4                               | ≥ 0,9              | ISO 8295    |
| Dynamický koeficient tření | ≥ 1                                 | ≥ 0,7              | ISO 8295    |



TECHNICOAT  
*Solution*

solution@cgp-coating.com - www.cgp-coating.com