



STABUMAX 500

PROTISKLUZNÁ PROLOŽKA POD PALETY

LOGISTIC



SLOŽENÍ

- ▶ Protiskluzná vrstva (vrchní strana)
- ▶ Lepenka
- ▶ Protiskluzná vrstva (spodní strana)

KVALITA VÝROBKU

- ▶ Vysoce protiskluzný/velmi vysoký koeficient tření
- ▶ Snadné použití/Při nakládání šetří čas práce
- ▶ Nemá vliv na výšku palety
- ▶ **100 % recyklovatelný**

POUŽITÍ

- ▶ Protiskluzné podlahové podložky pro náklad v kamiónech, vagónech a kontejnerech
- ▶ Zvýšení stability výrobku na podlaze
- ▶ Snižuje nároky na stahování popruhy
- ▶ Vhodné pro veškerá zboží: palety, nadměrné náklady, role papíru...

PALETIZACE

- ▶ Standardní paletový rozměr (1000 proložek/paleta)
- ▶ Formát dle požadavku zákazníka

SPECIFIKAČNÍ LIST

Typ papíru	Recyklovaná lepenka			Standardy
	Stabumax na papíru	Norma	Stabumax na dřevěné paletě	
Hmotnost	500 g/m ²			ISO 536
Úhel skluzu	≥ 65°	NF Q 03-083	N/A	N/A
Statický koeficient tření	≥ 2	ISO 8295	≥ 0,9	VDI 2700-14
Dynamický koeficient tření	≥ 0,6	ISO 8295	≥ 0,5	VDI 2700-14



TECHNICOAT
Solution

solution@cgp-coating.com - www.cgp-coating.com